照明機材リスト

2023年4月現在

名称	型番	メーカー	員数	サイズ	重量	備考
調光卓						
F153Ⅲ		松村電機	1			80ch/3段
Ion		ETC	1	W455×H132×462	9.2Kg	ムービング操作卓
移動型調光器						
1.5kw×3ch 移動型調光器（30A）	CD-103iW	松村電機	5		5.3Kg	
灯体						
1kw　平凸レンズスポット	CX-8MⅡ	松村電機	103	W339×H297×D483	8.5Kg	内84台バトン常設(CL/FR含む)
1kw　フレネルレンズスポット	FX-8Ⅱ	松村電機	72	W339×H297×D373	6.4Kg	内56台バトン常設
500w　フレネルレンズスポット	FS-6	松村電機	16	W284×H220×D281	4.7Kg	
750w　プロファイルスポット(26°)	Source Four 426	松村電機	24	W310×H412×D580	7.5Kg	内16台4sus/8台バルコニー常設
750w　プロファイルスポット(36°)	Source Four 436	松村電機	4	W310×H412×D580	7.5Kg	
750w　プロファイルスポット(50°)	Source Four 450	松村電機	4	W310×H412×D580	7.5Kg	
750w　プロファイルスポット(アイリス付/26°)	Source Four 426	松村電機	24	W310×H412×D580	7.5Kg	フロント各12台
750w　プロファイルスポット(アイリス付/14°)	Source Four 414	松村電機	24	W196×H340×D665	10Kg	第1シーリング常設
750w　プロファイルスポット(アイリス付/10°)	Source Four 410	松村電機	16	W310×H412×D760	8Kg	第2シーリング常設
同上　レンズチューブ（90° 70° 26°　19°）		松村電機	各4			
ダブルゴボローテーター	RTR203/V	松村電機	4			
同上用DMXコントローラ	DMX-MK4	松村電機	2			4ch用
フィルムマシン	Film/FX	伊東洋行	4	W213×H263×D41		スピードコントローラ付き
1kw　64パーライト　(N)	PL-64	松村電機	20	W305×H252×D465	4.4Kg	
1kw　64パーライト　(M)	PL-64	松村電機	12	W305×H252×D465	4.4Kg	
500w　ミニブルートライト	AL-MB-2	東芝ｴﾙﾃｨｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ	3	W320×H200×D77	2.8Kg	バンドア付き
575wムービングスポット	ROBIN DLS Profile	LTG	4		20.8Kg	
90w　LEDスポットライト	Color Source PAR	ETC	16	W251×H240×208	3.7Kg	RGB･Lカラーミックス/ウォッシュ 5dim制御
アッパーホリゾントライト750w4色	UH5N	松村電機	64			常設 #71/#72/#63/#22
ロアーホリゾントライト500w4色	LH5-8	松村電機	10	W1800×H253×D256	16.6Kg	常設 #72/#59/#22/#40
ストリップライト85w4色	SU-124-C20	松村電機	8	W1800×H184×D135	11.7Kg	吊置兼用
2kw　クセノンピンスポット	SUPERSOL-2009E/e	松村電機	2	W371×H427×D1422		
ストロボ	High Power LED PAR	伊東洋行	4	W240×H280×D240	2.5Kg	
星球	電球色LED	テルミック	1	W18000×H9000		LED/電球色/6dim制御可
星球	青色LED	テルミック	1	W18000×H9000		LED/青色/6dim制御可
波工フェクト	NAE3-1000	丸茂電機	2	W620×H173×D383	8.6Kg	
ミラーボール吊型	NMB	日照	1	600Φ		丸鏡
ミラーボール置型			1			
ドラムマシン			1			
スモークマシン	MDG ATMOSPHERE APS	ｼｱﾀｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ	2	W650×H300×D180	20Kg	油性
スモークマシン	Tour-HAZER Ⅱ	ザ・ロック	1	W510×H255×D500	15.2Kg	水性

照明機材リスト

2023年4月現在

名称	型番	メーカー	員数	サイズ	重量	備考
アクセサリー						
6インチバンドア		松村電機	16			
8インチバンドア		松村電機	16			
キャスター付きロースタンド	SB-3N	松村電機	12		8.7Kg	H:1080～1650mm
丸大ショートスタンド	SP-2-S	松村電機	12		8.1Kg	H:400～600mm
丸台ベース	SR	松村電機	24		2.5Kg	H:85mm
ラダースタンド		ｻｲｱﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ	4			
二連アーム	SA	松村電機	10		2Kg	許容荷重 各10Kg
自在ハンガー	HL-3	松村電機	5		1.1Kg	許容吊下重量 15Kg
ロングハンガー	HY	松村電機	5			
ゴボホルダー		松村電機	40	Bサイズ		
8インチ/紙シート		松村電機	200			
8インチ/金シート		松村電機	208			
6インチ/紙シート		松村電機	100			
6インチ/金シート		松村電機	24			
4.5インチ/ソースフォー用シート		松村電機	162			
6インチ/ソースフォー用シート		松村電機	24			1CL用
10インチ/金シート		松村電機	16			2CL用
60A　C型　延長ケーブル		松村電機	4	10ｍ		
			4	5ｍ		
			4	2ｍ		
30A　C型　延長ケーブル		松村電機	8	2ｍ		
20A　C型　延長ケーブル		松村電機	10	20ｍ		
			20	10ｍ		
			42	5ｍ		
			40	2ｍ		
			8	1m		
20A　C型　分岐ケーブル		松村電機	30	2又/1ｍ		
20A（C型）-15A（平行）変換ケーブル		松村電機	10			ブレーカー付き
DMX信号ケーブル　5Pin		松村電機	4	20m		
			4	10m		
			9	5m		
			4	4ｍ		
			12	3m		
			4	2ｍ		
			7	1ｍ		
DMX信号変換コネクタ		カナレ電気	3	3P→5P		
			3	5P→3P		
イーサネットケーブル			25	2ｍ		

照明機材リスト

2023年4月現在

名称	型番	メーカー	員数	サイズ	重量	備考
大・小ホール共用ケーブル						
60A-30A　C型　変換ケーブル		松村電機	6	5m		
30A-20A　C型　変換ケーブル		松村電機	10	5m		
1.5A（平行）-20A（C型）変換ケーブル			4	0.3m		
15A　平行　延長ケーブル		サンワサプライ	10	10m		
		エレコム	20	5m		4口×10　/　2口×10
		エレコム	20	3m		4口×10　/　2口×10
DMX信号ケーブル　3Pin		カナレ電気	10	3m		
その他						
操作棒	MCB-L	松村電機	3	3.4m-7m	3.1Kg	

※参考　ハンガーの許容吊下荷重　→　30kg以下
※バトンの最大積載可能量は別紙参照。　最大積載量以上は吊り込まないようご注意ください。
※機材数は変動する事があります。ご使用前に必ずご確認下さい。
※大・小ホール共用のコードは催事によって数が変動します。ご使用前に必ずご確認下さい。

バトン積載可能量

※バトンは全て**電動**になります

名称	速度(m/min)	積載可能量（Kg）	メモリ	備考
プロセニアムライトバトン	10	400	●	
緞帳	6～60			
引き割り緞帳	6～60			
暗転幕	6～60			
バトン　1	6～60	600	●	
袖幕　1	10	300		
第一ボーダーライトバトン	10		●	文字幕共吊り
第一サスペンションライトバトン	10	430	●	
バトン　2	2～4	1000	●	天反前吊込み
バトン　3	6～60	600	●	
バトン　4	6～60	600	●	文字幕
中割幕　1	10	200		
第二ボーダーライトバトン	10		●	スクリーン幕共吊り
第二サスペンションライトバトン	10	430	●	
バトン　5	6～60	600	●	松羽目
バトン　6	6～60	600	●	
バトン　7	6～60	600	●	
バトン　8	6～60	600	●	文字幕
袖幕　2	10	300		
第三サスペンションライトバトン	10	上/200　下/350 total/500迄	●	
バトン　9	6～60	600	●	
バトン　10	6～60	600	●	
バトン　11	6～60	600	●	文字幕
中割幕　2	10	200		
第四サスペンションライトバトン	10	430	●	
正面反射板	2			
バトン　12	6～60	600	●	
バトン　13	6～60	600	●	
袖幕　3	10	300		
アッパーホリゾントライトバトン	10		●	文字幕共吊り
天井反射板	2			
バトン　14	6～60	600	●	
大黒幕	6～60		●	
ホリゾント幕	10			

【備考】

○ライトバトン
サスペンション
ライトバトン
＝4本
プロセニアム
ライトバトン
＝1本

○美術バトン
＝14本

○東西バトン
固定バトン
昇降負荷
片側5枚

○バトン径
＝48.6φ

○側面反射板
速度2m/min

