

照明機材リスト

名称	型番	メーカー	買数	サイズ	重量	備考
調光卓						
F153 Ⅲ		松村電機	1			80ch/3段
Ion		ETC	1	W455×H132×D462	9.2Kg	ムービング操作卓
移動型調光器						
1.5kw×3ch 移動型調光器 (30A)	CD-103iW	松村電機	5		5.3Kg	
灯体						
1kw 平凸レンズスポット	CX-8M Ⅱ	松村電機	103	W339×H297×D483	8.5Kg	内84台/バトン常設(CL/FR含む)
1kw フレネルレンズスポット	FX-8 Ⅱ	松村電機	72	W339×H297×D373	6.4Kg	内56台/バトン常設
500w フレネルレンズスポット	FS-6	松村電機	16	W284×H220×D281	4.7Kg	
750w プロファイルスポット(26°)	Source Four 426	松村電機	24	W310×H412×D580	7.5Kg	内16台4sus/8台バルコニー常設
750w プロファイルスポット(36°)	Source Four 436	松村電機	4	W310×H412×D580	7.5Kg	
750w プロファイルスポット(50°)	Source Four 450	松村電機	4	W310×H412×D580	7.5Kg	
750w プロファイルスポット(アイリス付/26°)	Source Four 426	松村電機	24	W310×H412×D580	7.5Kg	フロント各12台
750w プロファイルスポット(アイリス付/14°)	Source Four 414	松村電機	24	W196×H340×D665	10Kg	第1シーリング常設
750w プロファイルスポット(アイリス付/10°)	Source Four 410	松村電機	16	W310×H412×D760	8Kg	第2シーリング常設
同上 レンズチューブ(90° 70° 26° 19°)		松村電機	各4			
ダブルゴボローテーター	RTR203/V	松村電機	4			
同上用DMXコントローラ	DMX-MK4	松村電機	2			4ch用
フィルムマシン	Film/FX	伊東洋行	4	W213×H263×D41		スピードコントローラ付き
1kw 64パーライト (N)	PL-64	松村電機	20	W305×H252×D465	4.4Kg	
1kw 64パーライト (M)	PL-64	松村電機	12	W305×H252×D465	4.4Kg	
500w ミニブルートライト	AL-MB-2	東芝エレクトロニクス	3	W320×H200×D77	2.8Kg	バンドア付き
575w ムービングスポット	ROBIN DLS Profile	LTG	4		20.8Kg	
90w LEDスポットライト	Color Source PAR	ETC	16	W251×H240×D208	3.7Kg	RGB・Lカラーミックス/ウォッシュ 5dim制御
アッパー水平ライght750w4色	UH5N	松村電機	64			常設 #71/#72/#63/#22
ロー水平ライght500w4色	LH5-8	松村電機	10	W1800×H253×D256	16.6Kg	常設 #72/#59/#22/#40
ストリップライght85w4色	SU-124-C20	松村電機	8	W1800×H184×D135	11.7Kg	吊置兼用
2kw クセノンピンスポット	SUPERSOL-2009E/e	松村電機	2	W371×H427×D1422		
ストロボ	High Power LED PAR	伊東洋行	4	W240×H280×D240	2.5Kg	
星球	電球色LED	テルミック	1	W18000×H9000		LED/電球色/6dim制御可
星球	青色LED	テルミック	1	W18000×H9000		LED/青色/6dim制御可
波工フェクト	NAE3-1000	丸茂電機	2	W620×H173×D383	8.6Kg	
ミラーボール吊型	NMB	日照	1	600φ		丸鏡
ミラーボール置型			1			
ドラムマシン			1			
スモークマシン	MDC ATMOSPHERE APS	シグナトゥラ	2	W650×H300×D180	20Kg	油性
スモークマシン	Tour-HAZER Ⅱ	ザ・ロック	1	W510×H255×D500	15.2Kg	水性

照明機材リスト

名称	型番	メーカー	買数	サイズ	重量	備考
アクセサリ						
6インチバンドア		松村電機	16			
8インチバンドア		松村電機	16			
キヤスター付きロースタンド	SB-3N	松村電機	12		8.7Kg	H:1080~1650mm
丸大ショートスタンド	SP-2-S	松村電機	12		8.1Kg	H:400~600mm
丸台ベース	SR	松村電機	24		2.5Kg	H:85mm
ラダースタンド		斜70°アジャスタース	4			
二連アーム	SA	松村電機	10		2Kg	許容荷重 各10Kg
自在ハンガー	HL-3	松村電機	5		1.1Kg	許容吊下重量 15Kg
ロングハンガー	HY	松村電機	5			
コボホルダー		松村電機	40	Bサイズ		
8インチ/紙シート		松村電機	200			
8インチ/金シート		松村電機	208			
6インチ/紙シート		松村電機	100			
6インチ/金シート		松村電機	24			
4.5インチ/ソースフォー用シート		松村電機	162			
6インチ/ソースフォー用シート		松村電機	24			1CL用
10インチ/金シート		松村電機	16			2CL用
60A C型 延長ケーブル		松村電機	4	10m		
			4	5m		
			4	2m		
30A C型 延長ケーブル		松村電機	8	2m		
20A C型 延長ケーブル		松村電機	10	20m		
			20	10m		
			42	5m		
			40	2m		
			8	1m		
20A C型 分岐ケーブル		松村電機	30	2又/1m		
20A (C型) -15A (平行) 変換ケーブル		松村電機	10			プレーカー付き
DMX信号ケーブル 5Pin		松村電機	4	20m		
			4	10m		
			9	5m		
			4	4m		
			12	3m		
			4	2m		
			7	1m		
DMX信号変換コネクタ		カナレ電気	3	3P→5P		
			3	5P→3P		
イーサネットケーブル			25	2m		

照明機材リスト

名称	型番	メーカー	買数	サイズ	重量	備考
大・小ホール共用ケーブル						
60A-30A C型 変換ケーブル		松村電機	6	5m		
30A-20A C型 変換ケーブル		松村電機	10	5m		
1.5A (平行)-20A (C型) 変換ケーブル			4	0.3m		
15A 平行 延長ケーブル		サンワサプライ	10	10m		
		エレコム	20	5m		4口×10 / 2口×10
		エレコム	20	3m		4口×10 / 2口×10
DMX信号ケーブル 3Pin		カナレ電気	10	3m		
その他						
操作棒	MCB-L	松村電機	3	3.4m-7m	3.1Kg	
※参考 ハンガーの許容吊下荷重 → 30kg以下						
※バトンの最大積載可能量は別紙参照。 最大積載量以上は吊り込まないようご注意ください。						
※機材数は変動する事があります。ご使用前に必ずご確認ください。						
※大・小ホール共用のコードは催事によって数変動します。ご使用前に必ずご確認ください。						

バトン積載可能量

※バトンは全て**電動**になります

名称	速度(m/min)	積載可能量 (Kg)	メモリ	備考
プロセニウムライトバトン	10	400	●	
緞帳	6~60			
引き割り緞帳	6~60			
暗転幕	6~60			
バトン 1	6~60	600	●	
袖幕 1	10	300		
第一ボーダーライトバトン	10		●	文字幕共吊り
第一サスペンションライトバトン	10	430	●	
バトン 2	2~4	1000	●	天反前吊込み
バトン 3	6~60	600	●	
バトン 4	6~60	600	●	文字幕
中割幕 1	10	200		
第二ボーダーライトバトン	10		●	スクリーン幕共吊り
第二サスペンションライトバトン	10	430	●	
バトン 5	6~60	600	●	松羽目
バトン 6	6~60	600	●	
バトン 7	6~60	600	●	
バトン 8	6~60	600	●	文字幕
袖幕 2	10	300		
第三サスペンションライトバトン	10	上/200 下/350 total/500迄	●	
バトン 9	6~60	600	●	
バトン 10	6~60	600	●	
バトン 11	6~60	600	●	文字幕
中割幕 2	10	200		
第四サスペンションライトバトン	10	430	●	
正面反射板	2			
バトン 12	6~60	600	●	
バトン 13	6~60	600	●	
袖幕 3	10	300		
アップパーホリゾンライトバトン	10		●	文字幕共吊り
天井反射板	2			
バトン 14	6~60	600	●	
大黒幕	6~60		●	
ホリゾン幕	10			

【備考】

- ライトバトン
サスペンション
ライトバトン
=4本
プロセニウム
ライトバトン
=1本
- 美術バトン
=14本
- 東西バトン
固定バトン
昇降負荷
片側5枚
- バトン径
=48.6φ
- 側面反射板
速度2m/min

